



Dpto. Ciencias e Ingeniería de la Computación
Universidad Nacional del Sur

ELEMENTOS DE BASES DE DATOS

Segundo Cuatrimestre 2013

Clase 23: Modelado OO y Bases de Datos OO

Mg. María Mercedes Vitturini
[mvitturini@cs.uns.edu.ar]



Primeras Aplicaciones de BD's

Requerimientos de las primeras aplicaciones de BD:

- **Uniformidad en las estructuras de datos.**
- **“Orientación a registros”** datos formados por varios atributos de longitud fija.
- **Datos pequeños**, acotados a un determinado número de bytes.
- **Atributos atómicos.**
- **Transacciones cortas.**
- **Esquemas de datos estáticos**, donde se permiten solamente cambios sencillos.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Otro tipo de aplicaciones

- **Bases de datos multimediales:** conteniendo imágenes, audio y video.
- **Bases de datos con hipertexto.**
- **Bases de datos de redes sociales.**
- **Diseño asistido por computadora** (CAD: Computer Aided Design).
- **Ingeniería de software asistida por computadora** (CASE: Computer Aided Software Engineering).
- Entre otras ...

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Aplicaciones: nuevos requerimientos

Estas nuevas aplicaciones requieren:

- **Manipular objetos complejos:** los objetos de pueden tener una estructura interna compleja arbitraria.
- **Meta-conocimiento:** o conocimiento sobre el conocimiento. Cierta información no es dato sino son reglas generales de la aplicación.
- **Transacciones largas:** herramientas CAD y CASE implican interacción entre el usuario y los datos. Por lo tanto, las transacciones tienen mayor duración por ser interactivas.
- **Manipular información sobre comportamiento:** distintos objetos pueden responder de manera diferente a la misma orden.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Fortalezas del Modelo Relacional

- ☺ Fuerte **basamento teórico.**
- ☺ **Modelo de datos** simple y confiable.
- ☺ Apropiado para **procesamiento on-line.**
- ☺ Soporte para **independencia de datos** (modelos conceptual, lógico y físico).
- ☺ Tiene una respuesta adecuada en problemas con:
 - tipos de datos simples (fechas, strings),
 - gran número de instancias (estudiantes, empleados, transacciones comerciales),
 - relaciones bien definidas entre datos,
 - transacciones reducidas,
 - consultas simples

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Falencias de las BD Relacionales

- ☹ La Normalización obliga a crear **‘objetos’ que no se ajustan a las del mundo real.**
- ☹ **Sobrecarga semántica.**
 - Todos los datos se almacenan como tablas.
 - Datos organizados en filas y columnas y no todos los conceptos del mundo real pueden organizarse de esta forma.
- ☹ **Incompatibilidad entre los tipos de datos del SMDB** y los tipos de datos los lenguajes propietarios.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

El Paradigma Orientado a Objetos

- Fundamentos del paradigma *orientado a objetos*:
 - *Sistema de tipos* poderoso.
 - Tipos atómicos
 - Constructores de tipo
 - *Clases* como tipos de datos, contendoras de *objetos*.
 - Las clases incluyen *métodos* o procedimientos aplicables sobre sus objetos.
 - *Herencia* que permite ordenar las clases en una jerarquía.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Modelado Orientado a Objetos

- Las propuestas de modelado orientado a objetos proveen un entorno adecuado para el desarrollo de sistemas complejos.
- Un modelado OO se basa en objetos que encapsulan datos y comportamiento.
- Las herramientas de modelado (por ejemplo UML) capturan el modelado de datos y su comportamiento. Modelar ambos aspectos ofrece beneficios a nivel de herencia y reuso de la implementación.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Bases de Datos + Orientación a Objetos

- Propuestas para gestión de datos persistentes orientados a objetos:
 - Extender el *Lenguaje de Programación Orientado a Objetos* con capacidades para *administrar datos persistentes*.
 - Considerar extender el modelo relacional y definir *sistemas de gestión de bases de datos relacionales-orientados a objetos*.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

ORDBMS's

Considerar extender el modelo relacional según el paradigma OO:

OBJECT RELATIONAL DATABASE MANAGEMENT SYSTEM (ORDBMS's)

- Soportan SQL basado en *SQL:1999* y *SQL:2003*. Se extiende SQL para representar:
 - *Datos complejos y colecciones* (datos multivalorados).
 - *Herencia*.
 - *Referencia a objetos*, referenciar desde un objeto a otros objetos.
- Los datos siguen estando almacenados en tablas respetando el modelo relacional.
- Extienden el poder de modelado.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

ORDBMS's – Propiedades

- Extienden el modelo relacional:** incluyen los conceptos de orientación a objetos y constructores para manejar tipos de datos agregados.
- Permiten **atributos complejos**, incluyendo atributos no atómicos como pueden ser relaciones anidadas.
- Preservan los fundamentos relacionales**, en particular el acceso declarativo a los datos.
- Extienden el **poder de los lenguajes de consultas relacionales**.
- Favorecen **un modelado más intuitivo para aplicaciones con tipos de datos complejos**.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Ejemplo

- Consideremos la *clase libro*. Cada libro puede pensarse:
 - Su título,
 - Lista de autores,
 - Editorial,
 - Conjunto de palabras claves.



Título	Autores	Editorial (nombre, ubicación)	Palabras Claves
Compiladores	[Smith, Jones]	(McGraw-Hill, Nueva York)	{parsing, análisis}
Redes	[Frick, Jones]	(Oxford, Londres)	{Internet, Web}

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

SQL: Tipos Estructurados

Tipos y tablas

```
CREATE TYPE TipoApyNom AS
(nombre varchar(20),
apellido varchar(20))

CREATE TYPE TipoDireccion AS
(domicilio varchar(20),
ciudad varchar(20),
codigo_postal varchar(10));

CREATE TABLE clientes(
nombre TipoApyNom,
cli_direccion TipoDireccion,
fecha_nac DATE);
```

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Otra alternativa

```
CREATE TYPE TipoPersona
(nombre ApyNom,
domicilio Direccion,
fecha_nac DATE
)

CREATE TABLE Personas of
TipoPersona;
```

Se usa notación de punto para referenciar los componentes de un tipo complejo: *nombre.apellido*

Herencia de Tipos y Tablas

```
CREATE TYPE TipoPersona
(nombre varchar(20),
direccion varchar(20));
```

```
CREATE TYPE TipoEmpleado UNDER TipoPersona
(salario integer,
departamento varchar(20));
```

```
CREATE TABLE personas OF TipoPersona;
```

```
CREATE TABLE empleados OF TipoEmpleado
UNDER personas;
```

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Atributos multivaluados: Arreglos y conjuntos

```
CREATE TYPE TipoEditorial AS
(nombre varchar(20),
domicilio varchar(20))

CREATE TYPE TipoLibro AS
(titulo varchar(20),
arreglo_autores varchar(20) ARRAY [10],
fecha_edicion date,
editorial TipoEditorial,
conjunto_kwords varchar(20) MULTISSET )

CREATE TABLE libros OF TipoLibro;
```

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Referencia a objetos

```
CREATE TYPE Departamento (
nombre varchar(20),
director ref (Persona) scope personas);
```

```
CREATE TABLE departamentos of Departamento;
```

- La tabla referenciada debe contar con un atributo identificador, llamado **self-referential attribute**

```
CREATE TABLE personas of Persona
ref is person_id system generated;
```

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

LMD

También, se adecua la *sintaxis del LMD* para manejar los nuevos datos.

Ejemplo:

```
INSERT INTO libros
VALUES('Database System Concepts',
array['Silberchatz', 'Korth'],
new ('MacGraw-Hill', 'New York'),
multiset['database', 'SQL'];

SELECT titulo
FROM libros
WHERE 'database' IN (UNNEST(conjunto_kwords));
```

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Lenguajes de Programación que manejan Datos Persistentes

- Un *lenguaje de programación persistente (LPP)* es un lenguaje de programación extendido con construcciones para tratar datos persistentes.
- Existen importantes diferencias entre un lenguaje de programación persistente y un lenguaje con SQL embebido.
- Ejemplos de LPP's: C++, Smalltalk.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

LPP - Ventajas

- El *lenguaje de manipulación de datos está plenamente integrado con el lenguaje huésped* y comparten el mismo sistema de tipos.
- El programador manipula *datos persistentes* trabajando en *alto nivel* (despreocupándose de traer datos a memoria o grabarlos al disco).
- Dirigidos *a aplicaciones que requieren de alto rendimiento*.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

LPP - Desventajas

- Puesto que el lenguaje de programación es poderoso, *es relativamente fácil introducir errores que dañen la base de datos* (problemas de integridad de dato).
- Es *difícil realizar optimización* en nivel alto, tal como reducir las operaciones de acceso al disco.
- Los lenguajes de programación persistentes *no soportan consultas declarativas*.
- *No suelen disponer de grandes variaciones de consultas*.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

DBMS – OODBMS – RODBMS

Criterio	RDBMS	OODBMS	RODBMS
Estándar	SQL2	ODMG 2.0	SQL3
Soporte de las características OO	No	Si	Nuevos tipos de datos. Herencia de datos
Tipos de Datos	Básicos	Amplia variedad de tipos de datos y con relaciones complejas	TDA y relaciones
Ventajas	SQL y optimización de consulta. Performance. Habilidad para la integridad de datos.	Aplicaciones complejas. Reusabilidad del código. Coherencia en el sistema de tipos	Datos complejos y consultas sobre ellos. Representación del modelo físico.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

DBMS – OODBMS – RODBMS Comparación

Criterio	RDBMS	OODBMS	RODBMS
Desventajas	Limitación de uso para aplicaciones complejas	Baja performance. Dificultades de uso a gran escala.	Baja performance
Mercado	Mercado de consumo y proveedores amplio.	Mercado reducido.	Los proveedores de DBMS tradicionales expanden sus productos hacia RODBMS

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Persistencia de Objetos usando Bases de Datos Relacionales

OBJECT-RELATIONAL MAPPING FRAMEWORKS (ORM)

- Framework completos ORM: Hibernate, JDO, Java Persistence API, TopLink
- *Ocultan el acceso a los datos relacionales desde las aplicaciones orientadas a objetos* creando un nivel de persistencia transparente.
- Proveen un *esquema de mapeo declarativo* que vincula a las clases de dominio que requieren persistencia con las tablas relacionales.
- De manera análoga lo hacen para manejar transacciones, seguridad, etc. que están ocultas desde la aplicación.
- Las clases a las que ORM da persistencia desconocen que son persistentes.

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Conceptos estudiados

- Aplicaciones orientadas a registros. Características.
- Nuevos tipos de problemas. Requisitos.
- Modelo Relacional vs. Modelo Orientado a Objeto
- Propuestas en Bases de Datos Orientadas a Objetos
 - Extensiones al modelo relacional (RODBMS)
 - Lenguajes de Programación Orientados a Objetos Persistentes (OODBMS)
- ORDBMS
 - Extensiones sobre el RDBMS.
 - Características
- OODBMS
 - Características
- ORM

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini

Temas de la Clase de Hoy

- Bases de Datos Relacionales OO.
 - Tipos complejos.
- Bases de Datos OO.
 - Clases, Herencia.
 - Lenguajes de Programación Persistente.
- **Bibliografía**
 - “Database System Concepts” – A. Silberschatz. Capítulo 9 (ed. 2005), Capítulo 22 (ed. 2010) .

EBD2013_23 - Mg. Mercedes Vitturini